

# Nový Carens MY17 - technické informace



	1.6 GDI	1.7 CRDi	1.7 CRDi	1.7 CRDi DCT
<b>PŘEVODOVKA</b>				
Převodovka	Manuální 6st.	Manuální 6st.	Manuální 6st.	Dvouspojková automatická 7 st.
<b>MOTOR</b>				
Typ paliva	Benzín	Nafta	Nafta	Nafta
Typ motoru	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec
Zdvihový objem (ccm)	1 591	1 685	1 685	1 685
Rozvod	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Max. výkon (kW / ot. za min.)	99 / 6 300	85 / 4 000	104 / 4 000	104 / 4 000
Max. točivý moment (Nm / ot. za min.)	165 / 4 850	260 / 1 250 - 3 000	340 / 1 750 - 2 500	340 / 1 750 - 2 500
Kompresní poměr	11,0 : 1	15,7 : 1	15,7 : 1	15,7 : 1
Vrtání x zdvih (mm)	77,0 x 85,44	77,2 x 90,0	77,2 x 90,0	77,2 x 90,0
Plnění emisních limitů	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6
<b>MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA</b>				
Maximální rychlost (km / hod.)	185	181	191	186
Zrychlení 0 - 100 km/h (s)	11,3	13,0	10,4	12,0
Spotřeba paliva město (l / 100 km)	8,3	5,5	5,7	6,1
Spotřeba paliva mimo město (l / 100 km)	5,4	4,4	4,3	4,7
Komb. spotřeba (l / 100 km)	6,5	4,8	4,8	5,2
Emise CO <sub>2</sub> při kombinované spotřebě (g / km)	150	125	126	135
<b>HMOTNOST</b>				
Provozní hmotnost minimální / maximální (kg) 5M / 7M	1 458 - 1 580 1 483 - 1 606	1 557 - 1 682 1 581 - 1 706	1 567 - 1 692 1 591 - 1 716	1 587 - 1 711 1 600 - 1 724
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla (kg) 5M / 7M	2 000 2 140	2 110 2 240	2 110 2 250	2 130 2 270
Užitečná hmotnost (kg) 5M / 7M	420 - 542 534 - 657	428 - 553 534 - 659	418 - 543 534 - 659	419 - 543 546 - 670
Max. hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1 300	1 500	1 500	1 500
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	730	750	750	750

## VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

<b>ROZMĚRY A HMOTNOSTI</b>	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 525 / 1 805 / 1 610
Rozvor náprav (mm)	2 750
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 573 / 1 586 - 16" kola, 1 569 / 1 582 - 17" kola
Přední / zadní převis (mm)	940 / 835
Minimální světlá výška (mm)	151
Poloměr otáčení (m)	5,5
Maximální zatížení střechy (kg)	100
Objem zav. prostoru min / max VDA 5M / 7M	536 - 1 693 (103) 492 - 1 650
Objem palivové nádrže (l)	58
<b>PODVOZEK</b>	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem Vzadu vlečená ramena spojená torzní příčkou, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem
<b>ŘÍZENÍ</b>	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem
<b>BRZDY</b>	Brzdy dvouokruhové s podtlak. posilovačem, př. kotoučové ventilované, zadní kotoučové s ABS a BAS ESC s funkcí TCS, VSM, HAC
<b>PNEUMATIKY</b>	Pneumatiky 205/55 R16 nebo 225/45 R17 v závislosti na výbavě

- ESC = elektronický stabilizační systém, BAS = brzdový asistent, VSM = ovládání stability vozidla, HAC = asistent pro rozjezd do kopce, TSC = systém regulace prokluzu, ABS = antiblokovací systém

- Spotřeba paliva dle normy EC 2015/45W

- Vyše uvedené údaje jsou informativní a dovozcem si vyhrazuje právo měnit měnit technické údaje bez předchozího upozornění